



Stößel mit Bohrung für Einstellschraube
Release pin suitable for use adjustable screw
Bouton de réglage avec perçage pour vis réglage

Ø E Standrohr- durchmesser Outer tube diameter Diamètre de colonne	A Hub Stroke Course	B Ausgesch. Länge Extended length Longueur sortie	X Fußkreuz- maß Dimension of chair base Dimensionne- ment piétement	C	Ø D	S Standrohr- länge Length of support tube Longueur du tube de guidage	K Konus II Länge Cone II length Cône II longueur	W Konus II Winkel Cone II angle Cône II angle	P Stößel- Überstand Release pin projection Dépassement du poussoir	F1 - [N]	Bestell-Nr. / Ref.-No. / Réf.-No. Standrohrfarbe Colour of support tube Couleur du tube de guidage	
											schwarz lackiert black paint finish laqué noir	matt verchromt dull chromed chromé mat
40	90,5	324,0	262,0	62	34,0	193,0	55	1°30'26"	6,5	400	604321	604518
	111,5	366,0	304,0	62	34,0	214,0	55	1°30'26"	6,5	300	604372	604550
	135,5	414,0	352,0	62	34,0	238,0	55	1°30'26"	6,5	300	604410	604593
	201,5	564,0	502,0	62	34,0	322,0	55	1°30'26"	6,5	300	604453	604631
	264,5	696,0	634,0	62	34,0	391,0	55	1°30'26"	6,5	300	605611	604682
45	90,5	320,5	233,5	87	38,5	190,0	65	1°30'26"	6,5	400	605662	604720
	111,5	362,5	275,5	87	38,5	211,0	65	1°30'26"	6,5	300	605700	604763
	135,5	410,5	323,5	87	38,5	235,0	65	1°30'26"	6,5	300	605743	604828
	201,5	560,5	473,5	87	38,5	319,0	65	1°30'26"	6,5	300	605794	604860
	264,5	692,5	605,5	87	38,5	388,0	65	1°30'26"	6,5	300	605832	604909
50	75,5	307,0	213,0	94	44,5	179,5	55	1°26'16"	6,5	400	7574GM	
	75,5	306,0	234,0	72	44,5	182,5	55	1°26'16"	6,5	400	3532FB	
	90,5	324,0	257,0	67	44,5	193,5	55	1°26'16"	6,5	400	605875	604941
	90,5	347,0	276,0	71	44,5	199,5	55	1°26'16"	6,5	400	8575EH	
	111,5	366,0	299,0	67	44,5	214,5	55	1°26'16"	6,5	300	605913	604992
	120,5	399,0	301,0	98	44,5	225,5	55	1°26'16"	6,5	300	9786HQ	
	135,5	416,0	323,0	93	44,5	239,5	45	1°26'16"	6,5	300	0989ER	
	120,5	399,0	328,0	71	44,5	223,5	55	1°26'16"	6,5	300	4426FN	
	124,5	442,0	347,0	95	44,5	258,5	78	1°26'16"	6,5	300	9764EX	
	135,5	414,0	347,0	67	44,5	238,5	55	1°26'16"	6,5	300	605964	605042
	129,5	421,0	350,0	71	44,5	234,5	55	1°26'16"	6,5	300	8464EZ	
	135,5	441,0	373,0	68	44,5	238,5	55	1°26'16"	6,5	300	8595HK	
	201,5	564,0	496,0	68	44,5	322,5	55	1°26'16"	6,5	300	606006	605085
264,5	696,0	628,0	68	44,5	391,5	55	1°26'16"	6,5	300	606049	605123	

Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten · Dimensions in mm / We reserve the right to make modifications · Dimensions en mm / Sous réserve de changements
06/05